123112, Москва, ММДЦ «МОСКВА-СИТИ»
ул. Тестовская, 10, подъезд 2, этаж 13, офис 1302
Телефон: +7 495 989 47 57
www.zicoil.ru
zic@sk.com

ZIC X7000 5W-30

ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое моторное масло для дизельных двигателей (без сажевых фильтров) коммерческого транспорта (магистральные тягачи, грузовые автомобили, автобусы), в том числе в случаях, когда требуются увеличенные интервалы замены.

ZIC X7000 5W-30 произведено с использованием ПАО (полиальфаолефинов), собственного синтетического базового масла YUBASE и современного пакета присадок.

РЕКОМЕНДАЦИИ/СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA E7 / E4
API CI-4 / SL
MB Approval 228.5
MAN 3277
Volvo VDS-3
Renault Trucks RXD/RLD/RD-2/RLD-2
Mack EO-N
DAF Extended Drain
MTU Type 3
Scania LDF-2 / LDF-3
Cummins CES 20072
Deutz DQC III-10

ПРЕИМУЩЕСТВА

Синтетическая основа (полиальфаолефины и YUBASE) обеспечивает превосходную низкотемпературную текучесть масла, легкий запуск двигателя и защиту от износа при низких температурах (для SAE 5W-30). Высокое щелочное число эффективно нейтрализует кислоты, предотвращая коррозийный износ двигателя. Минимизирует расход масла на испаряемость. Обеспечивает экономию топлива и защиту от износа.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
Класс вязкости по SAE	5W-30	SAE J 300
Плотность при 15°C, г/см^3	0,856	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C, мм^2/с	73,4	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C, мм^2/с	12,1	ASTM D 445
Индекс вязкости	162	ASTM D 2270
Температура вспышки, °C	228	ASTM D 92
Температура потери текучести, °C	-42,5	ASTM D 97
Щелочное число, мг КОН/г	12,8	ASTM D 2896

VHVI TECH.

yubase+ plus
№1 Synthetic base oil

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не считается опасным по СГС ООН. Более подробная информация содержится в паспорте безопасности (MSDS) данного продукта.

Общие рекомендации:

- хранить в недоступном для детей месте.
- при ингаляционном отравлении парами масла выйти на свежий воздух и проветрить помещение.
- пары или газы могут воспламеняться при нахождении в непосредственной близости к источнику огня.
- при попадании в глаза/на кожу, не трите, тщательно промойте их водой в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу.
- не сливайте в канализацию и водоёмы, утилизируйте отработанное масло в специально отведенных для этого местах.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами. Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (MSDS) на данный продукт.

Срок хранения – 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства указана на упаковке под восьммизначным номером партии в формате: ГОД.МЕСЯЦ.ЧИСЛО. Третья цифра означает год (0 – 2020, 1 – 2021, 2 – 2022), четвертая и пятая – месяц, шестая и седьмая – дату изготовления.

Класс пожароопасности: IV.

Произведено в Корее SK lubricants Co., Ltd.
26, Jong-ro, Jongno-gu, Seoul 03188, Korea
www.skzic.com www.zicoil.ru

VHVI TECH.

yubase plus
№1 Synthetic base oil