



123112, Москва, ММДЦ «МОСКВА-СИТИ»
ул. Тестовская, 10, подъезд 2, этаж 13, офис 1302
Телефон: +7 495 989 47 57
www.zicoil.ru
zic@sk.com

ZIC DCTF MULTI

ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое трансмиссионное масло для роботизированных коробок передач с двойным сцеплением (DCT).

Изготовлено на основе собственного синтетического базового масла YUBASE.

РЕКОМЕНДАЦИИ/СПЕЦИФИКАЦИИ

BMW Drivelogic 7-speed DCT (Getrag), DCTF-1 / -1+ / -2, 6-speed DCT, MTF LT-5
Borg Warner
Bugatti Veyron
BYD DCT / Q / BYD-A1909.0058-2013
BOT 341 / BOT 351 C4 / BOT 450
Changan DCTF
Chrysler 68044345 EA & GA
Powershift 6-speed (Getrag)
Eaton PS-278
Ferrari 7-speed (Getrag) / TE DCT-3
Fiat 9.55550-MZ6
Ford / Nissan Powershift 6-speed DCT (GFT) / Ford WSS-M2C936A, part # 1490763 / 1490761
Geely 7-speed DCT
Mitsubishi TC-SST 6-speed DCT (GFT) / MZ320065 DiaQueen SSTF-1
PDK transmissieolie voor ZF (DCT Transmission Oil for ZF)
Peugeot / Citroen DCS 6-speed (GFT) / 9734.S2
Porsche 999.917.080.01
Renault EDC 6-speed (Getrag) / EDC-7
Volvo Powershift 6-speed DCT (GFT) / 1161838 / 1161839
VW / Audi / Skoda 6-speed / 7-speed DCT
VW / Audi / Skoda TL 52529 / TL 52182 / G 052 512 / G 052 182 A2 or A6 / G 052 529 A2 or A6 / G 055 529 / S-Tronic 7 (DSG 7) / G 052 536 / G 055 536
ZF / Porsche Oil #999.917.080.00
VW Golf GTE DQ400E
FFL-2 / FFL-7A
Transmax Dual
TF DCT-F3
DCTF-7 (Changan)
DCT 10 (Geely 7-speed)

ПРЕИМУЩЕСТВА

Обеспечивает надежную защиту элементов коробки передач.



Снижает потребление топлива за счет оптимально подобранного пакета присадок.
Превосходные низкотемпературные свойства.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
Вязкость по SAE	75W	-
Плотность при 15°C, г/см ³	0,8529	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	31,35	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	6,883	ASTM D 445
Индекс вязкости	189	ASTM D 2270
Температура вспышки, °C	192	ASTM D 92
Температура потери текучести, °C	-51,0	ASTM D 97
Коррозионное воздействие на медь при 100°C 3 ч	1-b	ASTM D 130
Вязкость по Брукфильду при -40°C, Мпа*с	11000	ASTM D 2983

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не считается опасным по СГС ООН. Более подробная информация содержится в паспорте безопасности (MSDS) данного продукта.

Общие рекомендации:

- хранить в недоступном для детей месте.
- при ингаляционном отравлении парами масла выйти на свежий воздух и проветрить помещение.
- пары или газы могут воспламеняться при нахождении в непосредственной близости к источнику огня.
- при попадании в глаза/на кожу, не трите, тщательно промойте их водой в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу.
- не сливайте в канализацию и водоёмы, утилизируйте отработанное масло в специально отведенных для этого местах.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами. Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (MSDS) на данный продукт.

Срок хранения – 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства указана на упаковке под восьмизначным номером партии в формате: ГОД.МЕСЯЦ.ЧИСЛО.

Класс пожароопасности: IV.

Произведено в Корее SK Enmove Co., Ltd.
26, Jong-ro, Jongno-gu, Seoul 03188, Korea
www.skzic.com www.zicoil.ru