



123112, Москва, ММДЦ «МОСКВА-СИТИ»
ул. Тестовская, 10, подъезд 2, этаж 13, офис 1302
Телефон: +7 495 989 47 57
www.zicoil.ru
zic@sk.com

ZIC G-EP HP 75W-80

ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое трансмиссионное масло для механических коробок перемены передач коммерческих автомобилей (магистральные тягачи, грузовые автомобили, автобусы, спецтехника).

РЕКОМЕНДАЦИИ/СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL-4
ZF Approval: ZF TE-ML 01L, 02L, ZF TF-ML 16K
ZF AMT
ZF synchromesh type
MAN 341 Type Z4
Volvo 97307

ПРЕИМУЩЕСТВА

Защита синхронизаторов, в том числе карбоновых.
Повышенная топливная экономичность.
Увеличенный интервал замены (240 000 – 360 000 км).
Высокая термоокислительная стабильность.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
Класс вязкости по SAE	75W-80	SAE J 306
Плотность при 15°C, г/см ³	0,86	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	53,9	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	9,4	ASTM D 445
Индекс вязкости	159	ASTM D 2270
Температура вспышки, °C	234	ASTM D 92
Температура потери текучести, °C	-39,0	ASTM D 97
Кислотное число, мг КОН/г	0,97	ASTM D 664
Коррозионное воздействие на медь при 100°C 3 ч	1-а	ASTM D 130
Вязкость по Брукфильду при -40°C, Мпа*с	75000	ASTM D 2983

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не считается опасным по СГС ООН. Более подробная информация содержится в паспорте безопасности (MSDS) данного продукта.

Общие рекомендации:

- хранить в недоступном для детей месте.



- при ингаляционном отравлении парами масла выйти на свежий воздух и проветрить помещение.
- пары или газы могут воспламеняться при нахождении в непосредственной близости к источнику огня.
- при попадании в глаза/на кожу, не трите, тщательно промойте их водой в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу.
- не сливайте в канализацию и водоёмы, утилизируйте отработанное масло в специально отведенных для этого местах.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами. Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (MSDS) на данный продукт.

Срок хранения – 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства указана на упаковке под восьмизначным номером партии в формате: ГОД.МЕСЯЦ.ЧИСЛО.

Класс пожароопасности: IV.

Произведено в Kopee SK Enmove Co., Ltd.
26, Jong-ro, Jongno-gu, Seoul 03188, Korea
www.skzic.com www.zicoil.ru