



123112, Москва, ММДЦ «МОСКВА-СИТИ»
ул. Тестовская, 10, подъезд 2, этаж 13, офис 1302
Телефон: +7 495 989 47 57
www.zicoil.ru
zic@sk.com

ZIC MARINE 2T

ОПИСАНИЕ

ZIC MARINE 2T – синтетическое моторное масло предназначенное для использования в качестве растворяемого смазывающего компонента в топливе для двухтактных бензиновых двигателей водной техники.

РЕКОМЕНДАЦИИ/СПЕЦИФИКАЦИИ

TC-W
TC-WII
TC-W3

ПРЕИМУЩЕСТВА

Обладает отличной смешиваемостью с бензинами до однородного состояния.

Благодаря превосходным моющим свойствам предотвращает залегание поршневых колец и образование отложений на свечах зажигания.

ZIC Marine 2T обладает отличными противоизносными свойствами, обеспечивает надежную защиту двигателя.

ZIC Marine 2T обладает отличными моющими свойствами, поддерживает чистоту двигателя и эффективно удаляет нагары с контактов свечей зажигания.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
Плотность при 15°C, г/см ³	0,8714	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	42,01	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	7,56	ASTM D 445
Индекс вязкости	149	ASTM D 2270
Температура потери текучести, °C	-40,0	ASTM D 97
Сульфатная зольность, %масс	0,02	ASTM D 874

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не считается опасным по СГС ООН. Более подробная информация содержится в паспорте безопасности (MSDS) данного продукта.

Общие рекомендации:

- хранить в недоступном для детей месте.
- при ингаляционном отравлении парами масла выйти на свежий воздух и проветрить помещение.
- пары или газы могут воспламеняться при нахождении в непосредственной близости к источнику огня.



- при попадании в глаза/на кожу, не трите, тщательно промойте их водой в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу.
- не сливайте в канализацию и водоёмы, утилизируйте отработанное масло в специально отведенных для этого местах.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами. Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (MSDS) на данный продукт.

Срок хранения – 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства указана на упаковке под восьмизначным номером партии в формате: ГОД.МЕСЯЦ.ЧИСЛО.

Класс пожароопасности: IV.

Произведено в Корее SK Enmove
26, Jong-ro, Jongno-gu, Seoul 03188, Korea
www.skzic.com www.zicoil.ru