123112, Москва, ММДЦ «МОСКВА-СИТИ»
ул. Тестовская, 10, подъезд 2, этаж 13, офис 1302
Телефон: +7 495 989 47 57
www.zicoil.ru
zic@sk.com

ZIC X7000 AP 15W-40

ОПИСАНИЕ

Синтетическое моторное масло для дизельных двигателей коммерческой техники (дорожно-строительные машины, трактора, комбайны, автобусы), в том числе в случаях, когда требуются защита при тяжелых нагрузках и увеличенных интервалах замены.

Изготовлено на основе собственного синтетического базового масла YUBASE PLUS и сбалансированного высокоэффективного пакета присадок.

РЕКОМЕНДАЦИИ/СПЕЦИФИКАЦИИ

API CI-4
ACEA E4 / E7
DTFR 15B120 (MB 228.5)
MAN M3277 / M3377
Volvo VDS-3
Renault RLD-2
Mack EO-N
Scania LDF-2 / LDF-3
Cummins CES 20072
Deutz DQC IV-18

ПРЕИМУЩЕСТВА

Обладает отличной дисперсностью, препятствует образованию отложений в двигателе.

Эффективно нейтрализует кислоты, предотвращая коррозийный износ двигателя.

Увеличенный интервал замены масла вследствие высокой антиокислительной стабильности.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
Класс вязкости по SAE	15W-40	SAE J 300
Плотность при 15°C, г/см^3	0,87	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C, мм^2/с	109	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C, мм^2/с	14,8	ASTM D 445
Индекс вязкости	141	ASTM D 2270
Температура вспышки, °C	238	ASTM D 92
Температура потери текучести, °C	-37,5	ASTM D 97
Щелочное число, мг KOH/г	13	ASTM D 2896

№1 Synthetic base oil

Сульфатная зольность, %	1,3	ASTM D 874

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не считается опасным по СГС ООН. Более подробная информация содержится в паспорте безопасности (MSDS) данного продукта.

Общие рекомендации:

- хранить в недоступном для детей месте.
- при ингаляционном отравлении парами масла выйти на свежий воздух и проветрить помещение.
- пары или газы могут воспламеняться при нахождении в непосредственной близости к источнику огня.
- при попадании в глаза/на кожу, не трите, тщательно промойте их водой в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу.
- не сливайте в канализацию и водоёмы, утилизируйте отработанное масло в специально отведенных для этого местах.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами. Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (MSDS) на данный продукт.

Срок хранения – 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства указана на упаковке под восьммизначным номером партии в формате: ГОД.МЕСЯЦ.ЧИСЛО.

Класс пожароопасности: IV.

Произведено в Корее SK Enmove Co., Ltd.
26, Jong-ro, Jongno-gu, Seoul 03188, Korea
www.skzic.com www.zicoil.ru